Per la de pression d'air. Situation Plan de Contrôle - Data Sheet Stagne, par d'amélioration Mode Avancé Paramètres de Calcul pour la catégorie "Déviation sur 24h" Date fin 10/8/20 14:03 Date debut 10/8/20 14:03 au Mode Unité de comptage temporelle Classique Localisation et Description Déviation sur 0j 0:00 en l'imqu 37 Hors target REAXX Pression du réseau d'air comprimé sec 250566 kPag 750 780 850 Nombre de compresseurs en fonction 810833 PR12 Température point de rosée 318473 -28 -20 -15 79 hors target -30 AP3 -29 Diff temp sur eau refroidissement 816078 80 hors target TP4 13 12 Température point de rosée 762480 81 hors target DT3 -32 Diff temp sur eau refroidissement 500245 °C 10 85 hors target TP5 Température point de rosée 569041 °C -28 -20 101 hors target Diff temp sur eau refroidissement -28 414106 °C

Historique lon de Sande defaillante? Pas d'action de prise, à voir sur prochain quart.

pette d'une partie der refraiclissement d'aix en raisen de la vous XV23.12 6 loque (WO: 283 457) Laction maintenance en utogence - Résolu vanne a non opérationnelle

2,43

0,34

1,30

1,54

0,87

Divers:

1 . . . . . .

Régulation FC01.12 en mon avec consignée 3th. since la bloucle de régulation fait trop varier overtire vou x001.03 l'ingérieur a demande de vorifier le fonctionment de la regulation de vorialier de la penpe PIZ. >> pour moi obé.